

SM-48 / D-380

DYNAMIC WIRED MICROPHONE

NTS



HIGH PERFORMANCE PROFESSIONAL MICROPHONE

TECHNICAL SPECIFICATION

SM-48 D-380 HIGH PERFORMANCE PROFESSIONAL MICROPHONE

	SM-48	D-380
Impedance (at 1 KHz)	500Ω +/- 30%	600Ω +/- 30%
Sensitivity (0dB=1v/pa at 1KHz)	-53dB +/- 3dB	-52dB +/- 3dB
Pattern	Unidirectional	Unidirectional
Frequency response	50Hz ~ 15KHz	50Hz ~ 15KHz

<http://www.nts-solution.com>

All features & specifications are subjected to change without notice.

NTS บริษัท เอ็นทีเอส อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น จำกัด
NTS Electronic Solution Co., Ltd.

1439-1441 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์: 0-2438-7023-4, 0-2437-7639 โทรสาร: 0-2437-1897

<http://www.nts-solution.com> E-mail: nts@nts-solution.com

1439-1441 Charoennakorn Rd. Banglumpoolang Klongsan Bangkok 10600, Thailand

Tel: (+66-2) 438-7023-4, (+66-2) 437-7639 Fax: (+66-2) 437-1897

